



ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ

Акционерное общество

наименование: оптиковолокonné
РФ 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина 13
Тел./факс: (8342) 33 36 65, 55 36 89
ОГРН 1001327000260, ИНН / КПП 1327005922, 132701001

Заместителю главного инженера-
операционному директору
АО «Оптиковолокonné Системы»
Ераскину Е.Н.

Утверждаю

Техническое задание

на приобретение оборудования для АО «Оптиковолокonné Системы»

Место поставки: Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 13.

Срок и условия поставки продукции: не позднее 10.04.2023 года

Качество продукции подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.

В комплект поставки должны входить:

- руководство по эксплуатации на русском языке

Гарантийный срок на продукцию – не менее 12 месяцев.

Срок обмена некачественной продукции – не менее 10 календарных дней.

Требования к упаковке и маркировке: продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование.

Перечень, технические характеристики закупаемой продукции:
Удлинитель HDMI USB KVM XTENDEX ST-C6USBHE-HDBT

Локальный модуль:

Совместимость со всеми USB компьютерами (PC, SUN, MAC) и HDTV видео источниками, оснащенными HDMI выходами

- Мульти-платформенная поддержка: Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2000/2003/2008, Solaris, Linux, FreeBSD и MAC OS 9/10
- Один HDMI разъем (F)

- Один USB порт типа B (F)
- IR управление: Один 3.5мм порт для IR передатчика
- Поддержка RS232: RJ45 port
- Один RJ45 порт для отправки/приема сигналов высококачественного видео/аудио, USB, IR, RS232, CEC и DDC сигналов

Удаленный модуль:

- Поддержка HDTV разрешений до 1080p; 1920x1200 (WUXGA)
- Поддержка цифрового аудио
- Автоматическая настройка для передачи сигналов на различные расстояния
- Один HDMI разъем (F)
- Два USB порта типа A
- Совместимость с большинством современных моделей устройств ввода
- IR управление (опционально): Один 3.5мм порт для IR приемника
- Дополнительный USB порт на модуле-приемнике для подключения сенсорного USB дисплея, интерактивной доски или кардридера
- Поддержка RS232: RJ45 port
- Один RJ45 порт для отправки/приема сигналов высококачественного видео/аудио, USB, IR, RS232 CEC и DDC сигналов

Габариты: ШхГхВ: 126х77х27 мм

Рабочая температура: От 0 до 50°C

Руководитель инфраструктурной службы



Погбаев Д.М.